BETA

Diseñado por Ramos & Bassols.

Referencia

7905.

Aplicación

Apliques pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplique con frontal metálico y acabado soft en blanco o negro que proporciona una luz indirecta y agradable que invita a pasar al interior. Diseñado por Ramos andamp; Bassols. Versión cuadrada de 11x11 cm.

Difusor

Difusor de vidrio prensado

Acabado

7905-03. Lacado soft blanco

7905-04. Lacado soft negro

Croquis



Características eléctricas

1 x G9 230V 40W

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0055 m³/
Peso bruto 0,9 kg. / Peso neto 0,3 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 42.87%
Sist. de Coorden. : C-G
Flujo Total : 460.00 lm
Valor Máximo : 110.29 cd/klm
Valor Máximo : C=240.00 G=80.00
Bisimétrico : 2

Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)
Posición Luminaria : X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m
Rotación Luminaria : X=0.00º Y=0.00º Z=-90.00º

Certificados

IP20

GRUPO T DIFFUSION, S.A. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
grupo-t@grupo-t.com www.vibia.com